

MOVA

C.I.P.

FICHA TÉCNICA

K-listo CF®

DETERGENTE ALKALINO

CLORADO ESPUMANTE
PARA LIMPIESAS CIP (Cleaning In Place)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

K-LISTO® CF es un detergente Alcalino Clorado de ALTA ESPUMA Es un detergente utilizado para remover grasa, suciedad y a la vez sanitiza el área de contacto dejándola libre de microorganismos, especialmente utilizado para limpiezas CIP (Cleaning In Place) y entornos HACCP de sistemas en plantas procesadoras de alimentos e industria farmacéutica. formulado para aplicación directa o en dilución con método de inmersión, recomendado en limpieza diaria de circuitos y equipos. Producto NO PRESENTA FRAGANCIA NI COLOR.

USOS

Para la limpieza e higienización de equipos de circuito, utensilios y tuberías en manufacturas industriales de alimentos, farmacéuticas, industrias lecheras, industrias procesadoras de frutas para sus procesos de limpieza CIP en la etapa de lavado alkalina y en organizaciones con entornos de trabajo HACCP aprobados por sus características de inocuidad y alta concentración de activos.

Para uso General institucional:

1. Dosifique K-LISTO® CF (chlorinated foam) de acuerdo a las exigencias del equipo automático de limpieza recirculada CIP para lavado de productos concentrados de carácter alcalino.

2. Dosificación recomendada, K-LISTO® CF (chlorinated foam) al 2% en agua para limpieza por inmersión de utensilios y otros.

3. Para suciedad pesada K-LISTO® CF (chlorinated foam) use directo por inmersión.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

- Apariencia @ 25°C: Fluido liquido
- Viscosidad: 2832 cP
- Densidad: 1.05 – 1.12 g /ml
- Valor de pH: (12.5 ± 0.1) al 1%
- Olor: Caracteristico
- Color: no presenta
- Duración: 2 año en envase sellado y en condiciones normales.
- Biodegradabilidad: BIODEGRADABLE
- Inflamabilidad: No inflamable.
- sí Corrosivo.





COMPOSICIÓN QUÍMICA

Hipoclorito de sodio (5.25 - 6) %, mezcla activa de agentes secuestrantes. Espumante de alta tensión superficial.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente no mayor a 45°C y bajo sombra. Mantenerse en envase cerrado, libre de luz solar directa.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Envase / Tanque HDPE de 5 Gal.
Envase / Tanque HDPE de 55 Gal.

REGISTRO SANITARIO

N° RS

PRECAUCIONES

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. Uso de guantes y equipos de protección personal. En caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua, puede causar irritación. En caso de ingestión beber 5 o 8 vasos de agua, sin provocar vómito, consultar al Centro de Asistencia Médica más cercano llevando el envase o rótulo. PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL.













Producto manufacturado by MovaChemical S.A

La información técnica contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso, sin que esto represente disminución en la calidad de los productos. No asumimos ninguna responsabilidad si la aplicación de este producto y/o las condiciones son diferentes a las enunciadas.